

DOCA-PVDF

EXTRUDÁLT DOCA-PVDF RUDAK / EXTRUDED DOCA-PVDF RODS

PVDF (töltetlen polivinildénfluorid / unreinforced PVDF)

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on thickness (1) mm		Tömeg / Weight (2) kg/m	
			DOCA-PVDF	
			natúr / natur	
			620 000	
6	+ 0,1	+ 0,4	*0,06	
8			0,10	
10	+ 0,1	+ 0,5	0,16	
12			0,22	
15			*0,34	
16	+ 0,2	+ 0,7	0,39	
18			*0,49	
20			0,60	
22			*0,73	
25			0,94	
28	+ 0,2	+ 0,9	*1,17	
30			1,34	
32			*1,53	
35	+ 0,2	+ 1,1	1,83	
40			2,38	
45			3,02	
50	+ 0,3	+ 1,3	3,71	
55			*4,48	
60			5,35	
65	+ 0,3	+ 1,6	*6,26	
70			7,24	
75			*8,36	
80	+ 0,4	+ 2,0	9,49	
85			*10,73	
90	+ 0,5	+ 2,2	12,01	
100	+ 0,6	+ 2,5	14,84	
110	+ 0,7	+ 3,0	18,01	
125	+ 0,8	+ 3,5	23,27	
140	+ 0,9	+ 3,8	*29,16	
150	+ 1,0	+ 4,2	33,51	
160	+ 1,1	+ 4,5	*38,14	
180	+ 1,2	+ 5,0	48,25	
200	+ 1,3	+ 5,5	59,54	
Standard hosszak / Standard lengths (mm)			Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)	
1000 3000			0 + 3	
210	+ 1,3	+ 5,5	*65,63	
230			*78,70	
250	+ 1,5	+ 6,2	92,74	
300	+ 1,7	+ 7,0	133,23	
Standard hosszak / Standard lengths (mm)			Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)	
1000 2000			0 + 3	

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■: Termékkód / Product code

* : Csak rendelésre / Only for order