

Névleges külső átmérő / Outside diameter, OD mm	OD tűréshatárai / Tolerances on OD(1) mm		Számítási tömeg / Calculating weight kg/m	Névleges belső átmérő / Inside diameter, ID mm	ID tűréshatárai / Tolerances on ID(1) mm		Számítási tömeg / Calculating weight kg/m
	min.	max.			min.	max.	
400	402	420	157	425	391	417	152
410	412	431	165	450	414	441	170
420	422	441	173	475	437	466	189
430	432	452	182	500	460	490	210
440	442	462	190	525	483	515	231
450	452	473	199	550	506	539	254
460	462	483	208	575	529	564	278
470	472	494	217	600	552	588	302
480	482	504	226	625	575	613	328
490	492	515	236	650	598	637	355
500	503	525	246	700	644	686	411
510	513	536	255	725	667	711	441
525	528	551	271	750	690	735	472
550	553	578	297	800	736	784	537
575	578	604	325	850	782	833	607
600	603	630	354	875	805	858	643
625	628	656	384	900	828	882	680
650	653	683	415	925	851	907	718
675	678	709	448	950	874	931	758
700	704	735	481	1000	920	980	840
750	754	788	552				
800	804	840	629				
850	854	893	710				
900	905	945	796				
950	955	998	886				
1000	1005	1050	982				
1050	1055	1103	1083				
1100	1106	1155	1188				
1150	1156	1208	1299				
1200	1206	1260	1414				
1250	1256	1313	1535				

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

■ : Termékkód / Product code

Választható falvastagság 10 – 100 mm-ig, rendelésnél pontosítani / wall thickness 10 – 100 mm, to clarify before order