

**DOCANAT (PC) POLIKARBONÁT RUDAK /  
DOCANAT (PC) POLYCARBONATE RODS**

**DOCANAT PC 1000, DOCANAT PC GF 20**

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on diameter (1) mm		Tömeg / Weight (2) kg/m	
			DOCANAT PC 1000	DOCANAT PC GF 20
			natúr / natural	natúr / natural
			490 000	493 000
6	+ 0,1	+ 0,4	0,04	-
8	+ 0,1	+ 0,5	0,07	* 0,08
10			0,10	* 0,12
12			0,15	* 0,17
15	+ 0,2	+ 0,9	0,23	* 0,26
16			0,27	* 0,30
18			0,33	* 0,38
20			0,41	0,46
22			0,50	* 0,56
25	+ 0,2	+ 0,9	0,64	0,72
28			0,80	* 0,90
30			0,91	1,03
32			1,04	* 1,17
35	+ 0,2	+ 1,6	1,25	* 1,41
40			1,62	1,83
45	+ 0,3	+ 2,0	2,07	* 2,32
50			2,54	* 2,86
55			3,06	* 3,44
60	+ 0,3	+ 2,5	3,66	4,12
65			4,28	* 4,81
70			4,95	* 5,56
75	+ 0,4	+ 3,0	5,71	* 6,42
80			6,48	* 7,29
85	+ 0,5	+ 3,4	7,34	* 8,25
90			8,20	* 9,23
100	+ 0,6	+ 3,8	10,13	* 11,40
110	+ 0,7	+ 4,2	12,27	* 13,80
125	+ 0,8	+ 4,6	15,82	* 17,80
130	+ 0,9	+ 5,4	17,20	* 19,60
140			20,20	-
150	+ 1,0	+ 5,8	22,83	25,69
160	+ 1,1	+ 6,3	26,00	* 29,25
180	+ 1,2	+ 7,4	32,96	* 37,08
200	+ 1,3	+ 8,5	40,74	* 45,83
Standard hosszak / Standard lengths (mm)			Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)	
1000			0	
3000			+ 3	

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■: Termékkód / Product code

\* : Minium rendelés 500 kg / in case minimum order 500 kg