

Anyag / Material	Maximális belső átmérő / Max I.D.	Minimális belső átmérő / Min. I.D.	Méretlépcső, belső átmérőben / Step of I.D.	Hossz / Length	Falvastagság / Wall- thickness	Megjegyzés / Remark
Elektromos hüvelyezés, Szuper vékonyfalú PTFE cső / Electrical applications, super-thin-walled PTFE tubes	4.83 mm	0.38 mm	változó / changing, 0.13- 0.54 mm	tekercs / coil változó / changing, 25- 350 m	0.15, 0.2, 0.25 mm	13 féle színben / 13 colours
Elektromos hüvelyezés, Vékonyfalú PTFE cső / Electrical applications, thin-walled PTFE tubes	8.53 mm	0.33 mm	változó / changing, 0.05- 0.91 mm	tekercs / coil változó / changing 30- 475 m	0.2, 0.22, 0.25, 0.3, 0.38 mm	13 féle színben / 13 colours
Elektromos hüvelyezés, Vastagfalú PTFE cső / Electrical applications, thick-walled PTFE tubes	8.53 mm	0.58 mm	változó / changing, 0.13- 0.91 mm	tekercs / coil változó / changing 22- 387 m	0.3, 0.4, 0.5 mm	13 féle színben / 13 colours

Anyag / Material	Táblaméret / Size	Minimális vastagság / Minimal thickness	Maximális vastagság / Maximal thickness	Méretlépcső a vastagságban / Stop of thickness	Megjegyzés / Remark
Hasított/hántolt PTFE szalag / Skived PTFE tape	Tekercs hossz változó / Changing length of coil 12- 520 m	Tekercs szélesség változó / Changing width of coil 300- 1500 mm	Minimális szalag vastagság / Min. Thickness of tape 0.05 mm	Maximális szalag vastagság / Max. width of coil 3 mm	Méretlépcső a vastagságban / Step of thickness 0.02- 0.5 mm
PTFE spirál burkolat / PTFE spiral cover	Max: belső átmérő / Max inside diameter 25.5 mm	Min. belső átmérő / Min. inside diameter 3 mm	Méretlépcső a belső átmérőben, változó / Step of inside diameter, changing 2- 12.5 mm	Egységcsomag mennyiség / Amount of unit pack 20 x 1.5 m	fekete szín / black colour